



NewPro Anstrichfarben TC-Texx (außen) und TC-well (innen):

häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wir haben die wichtigsten Fragen für Sie zusammengestellt.

Kann ich NewPro TC-well (innen) auch bedenkenlos in Kinderzimmern anbringen?

Ja, NewPro TC-well (innen) ist völlig frei von ausdünstenden Lösemitteln, und daher auch als Wandbeschichtung für Menschen mit Überempfindlichkeiten oder Allergien besonders geeignet.

In welchen Gebindegrößen sind die Klimabeschichtungen erhältlich?

Das Standardgebilde für die Anstrichbeschichtungen ist ein 12,5 Liter-Gebinde. Dies reicht bei 2x Streichen für 44 m².

Wie gehe ich bei einer erneuten Beschichtung mit NewPro Tc-Well (innen) oder NewPro Tc-texx (aussen) vor?

Beispielsweise bei einer farblichen Neugestaltung der Flächen können Sie bedenkenlos NewPro Tc-well (innen) auf NewPro TC-well (innen) oder NewPro TC-Texx (aussen) - auf NewPro Tc-texx (aussen)- auftragen. Der Verbrauch der Beschichtung halbiert sich in diesem Fall, da nur ein Arbeitsgang erforderlich ist.

Kann ich NewPro TC-Texx (aussen)- und NewPro TC-well (innen) mit einer handelsüblichen Farbe überstreichen?

Ja, jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Leistungen der Beschichtungen durch das Abdecken mit Anstrichen fast vollständig aufgehoben werden.

Muss bei den Wandbeschichtungen grundsätzlich grundiert werden, wenn ja womit?

Auch hier kann auf den Vergleich mit herkömmlichen Innenraumfarben und Fassadenfarben zurückgegriffen werden. Lediglich in einigen Fällen (beispielsweise stark sandende Untergründe) benötigen Sie eine Grundierung als Haftvermittler, hierfür bietet Ihnen NewPro eine eigens für TC-well (innen) und TC-Texx (aussen)- abgestimmte Grundierung an. Gerne geben wir Ihnen auf Anfrage weitere Informationen.

Wie viel Zeit sollte zwischen dem 1 und 2 Beschichtungsgang bei NewPro TC-texx (aussen)- liegen?

Je nach Witterungsbedingung und Sonneneinstrahlung liegt die Trocknungszeit zwischen 2 und 4 Stunden. Je feuchter das Umgebungsklima ist, je länger ist die Trocknungszeit.

Wie viel Zeit sollte zwischen dem 1 und 2 Beschichtungsgang bei TC-well (innen) liegen?

Unter normalen Bedingungen reicht eine Trocknungszeit von ca. 1,5 bis 2 Stunden aus. Die Verarbeitungsbedingungen sollten leicht lüftend und nicht übermäßig beheizt sein.

Auf welchen Untergründen kann ich NewPro TC-Texx (aussen)- anbringen?

Auf allen tragfähigen Untergründen wie beispielsweise, mineralischer Putz, Sanierputz, Beton, Naturstein, Holz, Styropor, Altanstriche aller Art (außer Latex und Ölfarbe), Klinker, Porenbeton, Ton, Lehmputz, Eternit, Metall und vieles mehr. Sollten Sie spezifische Fragen oder Anforderungen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Auf welchen Untergründen kann ich NewPro Tc-well (innen) auftragen?

Auf allen tragfähigen Untergründen wie beispielsweise Tapeten aller Art (außer Latex), Gipskarton, Glattputz, Reibeputz, Holz, Altanstriche aller Art (außer Latex oder Ölfarbe) und vieles mehr. Grundsätzlich kann bei den Untergründen der Vergleich mit herkömmlichen Innenraumfarben hergestellt werden.